

Lithofin MN Cementsluierverwijderaar voor natuursteen

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor natuur- en betonsiersteen (MN). Het zeer actieve reinigingsmiddel bevat een afgestemde combinatie van verschillende zuren en roestwerende componenten.

Eigenschappen

Lithofin MN Cementsluierverwijderaar lost cementsluiser, mortelresten, uitslag, kalkaanslag, vuil en roest en roestverkleuringen op en verwijdert ze. De vergeling door narosten bij ijzerhoudende steensoorten wordt verwijderd en blijvend verhinderd.

Technische data:

Dichtheid: 1,2 g/cm³ pH-waarde: < 1 (concentraat)
 Uiterlijk: helder, roodachtig Geur: aangenaam fris
 Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

Voor het verwijderen van cementsluiers van nieuwe vloeren, voor het grondig reinigen van oude vloeren evenals voor het verwijderen van roest en roest-verkleuringen. Lithofin MN Cementsluiser-verwijderaar veroorzaakt geen roestverkleuringen bij ijzerhoudende gneissoorten zoals Serizzo, Cresciano, Calanca en bij granietsoorten zoals Sardo wit enz. Het is daardoor zeer geschikt voor deze natuursteensoorten.

Ondergrond : Alle zuurbestendige natuursteensoorten kunnen gereinigd worden, bv graniet, gneiss, kwartsiet alsook ruwe betonsteen.

Advies: Niet aangewezen voor gepolijste en fijngeslepen kalksteenoppervlakken (marmar-granito) . Bij gebrek aan ervaring is een proefvlak sterk aanbevolen : bepaalde blauwe en zwarte 'granieten' kunnen aangetast worden.

Verwerking

Afhankelijk van de mate van vervuiling Lithofin MN Cementsluierverwijderaar puur of 1:10 verdund gelijkmatig met borstel opbrengen. Na een paar minuten boenen, niet laten indroogen en volledig afspoelen met water. Indien nodig behandeling herhalen.

Advies: Bij zeer hardnekkige, steeds terugkomende roestverkleuringen dient een nabehandeling met Lithofin BERO te volgen.

Let op: Lithofin MN Cementsluierverwijderaar is niet geschikt voor gepolijste en geslepen oppervlakken bij kalksteen, marmer, blauwe hardsteen, sierbetonsteen, terrazzo en soortgelijke voor zuur gevoelige oppervlakken. In twijfelgevallen op een onopvallende plaats uitproberen. Voor zuur gevoelige oppervlakken en delen zoals eloxal, gelazuurd hout, chroom, marmer enz. beschermen tegen spetters.

Zuurhoudende reinigers kunnen in bepaalde gevallen dampen ontwikkelen, die op gevoelige oppervlakken kunnen inwerken. Het is daarom aanbevolen om steeds goed met water na te spoelen en ook na de toepassing voldoende te verluchten.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter afhankelijk van vervuiling en ondergrond. Bij gepolijste oppervlakken tot ca. 50m²/liter.

Nabehandeling

Voor veel soorten natuursteen is een aansluitende impregnering noodzakelijk, die het indringen van vocht verhindert. Het LITHOFIN-programma bevat geschikte beschermingsproducten voor elke toepassing.

Opslag

Koel en afgesloten. Tot ca. 5 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaat. De in het middel voorkomende zuur-componenten worden tijdens het reinigen grotendeels geneutraliseerd. WGK 2 volgens VwVwS van 17.5.99. Opruiming: Afvalseutel AVV 060 106*. Mag verdund via het riool afgevoerd worden. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijke polyethyleen (PE) en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakking kan via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Veiligheid

Ingrediënten: < 5% niet-ionogene opervlakte-actieve stoffen, zuren, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1999/45/EG: Xi, irriterend.

Irriteert de huid en de ogen. Buiten bereik van kinderen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie.

RID/ADR2003: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a, b	UN1760	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking (VE)

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd. Bij toepassingsgerichte verdunding kunnen de adviezen veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats. (BNL12.08/4.08)