

Lithofin OIL-EX Olievlekkenmiddel

Beschrijving

Lithofin OIL-EX is een gebruiksklare, gelachtige pasta, die bestaat uit een mengsel van oplosmiddelen en sterk absorberende vaste stoffen.

Eigenschappen

Lithofin OIL-EX lost olieachtige, vette en oliehoudende vervuilingen en vlekken op en absorbeert deze. Door de pasteuze vorm kunnen de actieve bestanddelen lang inwerken, zodat ook bij diepe verontreinigingen een succesvolle reiniging mogelijk is.

Technische gegevens

dichtheid: ca. 0,8 g/cm³
ontvlammingspunt: > 21°C
uitzicht: opake, gelachtige pasta
geur: aromatisch

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van olievlekken en gelijkaardige verontreinigingen uit natuursteen, betonsteen, cementestrik en andere absorberende ondergronden. Ideaal voor keukenwerkbladen, maar ook voor garage-inritten en andere oppervlakken.

Verwerking

Met de bijgevoegde plastic spatel Lithofin OIL-EX dik op het droog oppervlak aanbrengen en licht aandrukken. De aangebrachte laag moet ong. 2 mm dik zijn. Ong. 12 uur laten drogen, evt. met folie afdekken om een te snel drogen te vermijden. Nadat de pasta volledig is gedroogd – dit merkt men aan het feit dat de pasta volledig wit is geworden – veegt men het ontstane poeder weg.

Opgelet: Bij donkere natuurstenen kunnen na het gebruik geringe hoeveelheden poederrest in de poriën achterblijven. Deze zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen; men kan ze ook verwijderen met behulp van Lithofin MN-Buitenhuisreiniger. Voor diepere verontreinigingen moet het proces een- tot tweemaal worden herhaald. Door de pasta met bv. folie af te dekken, kan de inwerkingstijd worden verlengd. Niet verwerken onder 10°C of boven 25°C. Niet gebruiken op kunststoffen, op gelakte of beklede oppervlakken of op oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen. In geval van twijfel moet de bestendigheid eerst worden getest op een onopvallende plaats.

Verbruik

ong. 1 kg per 0,5 m² bij een opgebrachte laag van 2 mm dik

Bewaring

Koel, droog en in gesloten verpakking. Ongeveer 1-2 jaar houdbaar.

Tip

Het impregneren van vlekkengevoelige natuurstenen met Lithofin MN-Vlekstop of Lithofin FLECKSTOP >W< (zonder oplosmiddelen) voorkomt vlekken. Voor het regelmatig onderhoud raden wij Lithofin MN-Wash en Clean aan.

Veiligheid

Classificatie naar de verordening voor gevaarlijke stoffen of naar de EG-richtlijn 88/379: ontvlambaar. Mag niet in de handen van kinderen belanden. Vermijd contact met de huid. In geval van inslikking niet doen braken. Onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. ADR/GGVS: UN-nr. 1993, klasse 4.1, cijfer/letter 4c, vaste stoffen die ontvlambare vloeistoffen bevatten, n.o.s. (bevat witte spiritus). Kartonnen dozen met 0,25 L-tuben: begrensdde hoeveelheid. Ingrediënten volgens de EG-aanbeveling: witte spiritus, absorberende vaste stoffen. Zwitserland: gifklassevrij, BAGT-nr. 61 9000.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet in de riolering terecht laten komen.

Afvalverwerking: Het droog afvalpoeder kan voor een milieuvriendelijke verwerking worden afgegeven bij een openbaar inzamelpunt voor speciaal afval. EAK-sleutel 150299D.

Beschrijving van het afval: een vaste, met vet en olie vervuilde stof. Grote hoeveelheden moeten naar een geordende opslagplaats of naar een verbrandingsinstallatie voor speciaal afval worden gebracht. De uitgedroogde, zuivere, lege tuben kunnen via gespecialiseerde inzamelsystemen worden gerecycled.

Verpakking

250ml tuben (20 stuks per doos)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats. (NL6.03 hps)